

Garageportmaskinerier SupraMatic



Produktöversikt

Garageportmaskinerier SupraMatic



Anmärkning:

- Vid impulsstyrning utan fri sikt över porten eller när stängning pågår krävs användning av fotocell!
- För Hörmanns portar i modellserie 30 och portar utan fjäderbrotsåkring måste maskineriet kompletteras med uppgraderingssatsen med styrslid (artikelnr 436278, sidan 306)! Kan då **INTE** kombineras med nödfrikoppling!

BiSecur SupraMatic E Serie 3	BiSecur SupraMatic P Serie 3	SupraMatic H Serie 2
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Utrustning			
Fjärrkontroll (868 MHz)	Fjärrkontroll HS 5 BS, 5 knappar (svart)	Utan fjärrstyrning!	
Integrerad mottagare (868 MHz)	Tvåvägs 3-kanalsmottagare BS		
Manöverknappar	Bredvid indikeringen på maskinerikåpan		
Fococell	–	● / EL 101	–
Snabbgående öppningsfunktion	●	●	●
Snabbupplåsning manövreras inifrån	●	●	●
Anslutningskabel med europakontakt	●	●	●
Inställbar, integrerad garagebelysning / förinställd	● / 1 minut		● / 2 minuter
Inbrottsförebyggande uppskjutningsspärr	●	●	●
Universalbeslag för vipp- och taksjutportar	●	●	●

Styrskenor

	Artikelnr	SEK	Totallängd	Lyftrörelse	Berry-portar Max. höjd	Taksjutportar		
						N-beslag Max. höjd	L/Z/H- beslag Max. höjd	
För garageportsmaskinerier SupraMatic E och P								
K – kort skena	FS 10 (1-delad)	435210	930	3200 mm	2475 mm	2500 mm	2250 mm	2125 mm
M – medium skena	FS 10 (1-delad)	435211	1200	3450 mm	2725 mm	2750 mm	2500 mm	2375 mm
L – lång skena	FS 10 (1-delad)	435212	1760	4125 mm	3400 mm	–	3000 mm	3000 mm
För garageportsmaskineri SupraMatic P* och SupraMatic H**								
K – kort skena	FS 60 (1-delad)	435410	1220	3200 mm	2475 mm	2500 mm	2250 mm	2125 mm
M – medium skena	FS 60 (1-delad)	435411	1510	3450 mm	2725 mm	2750 mm	2500 mm	2375 mm
L – lång skena	FS 60 (1-delad)	435412	2050	4125 mm	3400 mm	–	3000 mm	3000 mm

Styrskenor FS 10 och FS 2 kan även levereras i speciallängder, upp till profillängder på max. 5500 mm!
(Profillängd = total längd minus 225 mm). Pris och leveranstid lämnas på förfrågan!

* SupraMatic P: För användning med taksjutportar med bredder > 5500 mm. Monteringskonsol (artikelnr 436099) krävs.

** SupraMatic H: För användning med taksjutportar med bredder > 5500 mm. Monteringskonsol (artikelnr 436099) krävs.

► **Observera lyftrörelsen hos vipp- och taksjutportar av andra fabrikat!**



Produktöversikt

Garageportmaskinerier ProMatic



Anmärkning:

- Vid impulsstyrning utan fri sikt över porten eller när stängning pågår krävs användning av fotocell!
- För Hörmanns portar i modellserie 30 och portar utan fjäderbrotsäkring måste maskineriet kompletteras med uppgraderingssatsen för dragsläde (artikelnr 436278)! Kan då **INTE** kombineras med nödfrikoppling!

		BiSecur ProMatic Serie 3	ProMatic Akku Serie 2
Manöverhuvud	Artikelnr	4512454	4510600
	Pris i SEK	2300	4720
Totalpris manöverhuvud med styrskena	K – kort skena	FS 10 1-delad 3230	FS 10 1-delad 5650
	M – medium skena	3500	5920
	L – lång skena	4060	6480

Produktbeskrivning

Andra garageplatser / parkeringsplatser	● / max. 6	● / max. 2
Portcykler (Öppna / Stänga)	max. 12	max. 4
Lämplig för	–	–
<ul style="list-style-type: none"> Industrin Portar med gångdörrar / Träportar 	– / ● Träportar med portbredd upp till max. 3,5 m och en portbladsyta på 9 m ²	– / –
<ul style="list-style-type: none"> Portbredd upp till max. Portbladsyta upp till max. 	5000 11 m ²	3000 8 m ²

Maskineridata

Motor	24 V likströms växelmotor	
Nätanslutning	230 V – 240 V växelspanning	
Effektförbrukning	0,2 kW	
Drag- och tryckkraft	600 N	350 N
kortvarig toppkraft	750 N	400 N
Öppningshastighet	ca 14 cm/s	ca 13 cm/s
Standby	< 7 W	< 0,1 W

Motorkåpa	Plast, grundplatta av galvaniserat stål	
Temperaturområde	–20 °C till +60 °C	–15 °C till +45 °C
Skyddsklass	Endast för torrutrymmen	

Styreelektronik

Impulsstyrning	●	●
Kraftbegränsning	●	●
Mjukstart och mjukstopp kan ställas in	●	●
Indikering	LED	LED
Maskineribelysning och delöppning kan ställas in	– / ●	–
Automatisk stängning kan ställas in	●	–
Öppethållningstid efter aktivering	30 sek.	–

Styrskenor

	Artikelnr	SEK	Totallängd	Lyftrörelse	Berry-port Max. höjd	Takskjutportar		
						N-beslag Max. höjd	L/Z/H-beslag Max. höjd	
För garageportsmaskinerier ProMatic och ProMatic Akku								
K – kort skena	FS 10 (1-delad)	435210	930	3200 mm	2475 mm	2500 mm	2250 mm	2125 mm
M – medium skena	FS 10 (1-delad)	435211	1200	3450 mm	2725 mm	2750 mm	2500 mm	2375 mm
L – lång skena	FS 10 (1-delad)	435212	1760	4125 mm	3400 mm	–	3000 mm	3000 mm

Styrskenorna FS 10 och FS 2 kan även levereras i speciallängder, upp till profilängder på max. 5500 mm! (Profilängd = totalängd minus 225 mm). Pris och leveranstid lämnas på förfrågan!

► Observera lyftrörelsen hos vipp- och takskjutportar av andra fabrikat!